




MODEL	IMPULS DUO
ŚREDNICA RURY	dopasowana do indywidualnych potrzeb, urządzenie wykonywane pod wymiar
WYDAJNOŚĆ	dopasowana do indywidualnych potrzeb, urządzenie wykonywane pod wymiar
ZASILANIE	220-240V AC, 50-60 Hz, DV 12W
SYGNAŁ IMPULSOWY	unikalna technologia impulsów prądowych
LICZBA PROGRAMÓW	1
OBSŁUGA	nie wymaga obsługi
LICZBA CEWEK	4, zamknięte
WYŚWIETLACZ	-
KONSTRUKCJA ELEKTRONICZNA	-
ROCZNY KOSZT UŻYTKOWANIA	około 72 zł - energia elektryczna, brak innych kosztów eksploatacji
WYMIARY	150 x 70 x 55 mm
WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE	400 mm
SPOSÓB MOCOWANIA	Bezpośrednio na rurze lub na ścianie; mocowanie dołączone do urządzenia
BUDOWA I CECHY	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ idealne urządzenie na główną rurę doprowadzającą wodę do bloku lub pensjonatu</li> <li>▪ urządzenie dostosowane do pracy w układach ciepłowniczych (temperatura rur do 160 °C)</li> <li>▪ wprogramowana na stałe kombinacja impulsów prądowych,</li> <li>▪ układ elektroniczny zaprogramowany i zasilany żywicą na stałe,</li> <li>▪ wyposażone w diodę sygnalizującą pracę urządzenia</li> <li>▪ posiada klasę ochronną IP54</li> </ul>



Przyjazny środowisku:  
nie wymaga soli i chemii.



10 lat gwarancji!



Unikalna technologia  
impulsu elektrycznego.



Wyprodukowano  
w Unii Europejskiej.