

IMPULS EKO



Instrukcja obsługi urządzeń IMPULS EKO


NAZWA	IMPULS EKO
ZASILANIE	230V 50-60Hz
TEMPERATURA OTOCZENIA	od 1°C do 40°C
TEMPERATURA RUROCIĄGU	max. 60°C dla urządzenia
PRZEPŁYW WODY:	do 1 m ³ /h
DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW IMPULSOWYCH	max. 1,5m
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	max. 1,6m



*Przyjazny środowisku:
nie wymaga soli i chemii.*



10 lat gwarancji!



*Unikalna technologia
impulsowa.*



*Wyprodukowano
w Unii Europejskiej.*

dystrybutor:

IMPULS TECH Sp. z o.o. ■ ul. Nowowiejska 71/1a ■ PL 50-340 Wrocław
REGON: 364401553 ■ NIP: 8982220752 ■ KRS 0000616254 ■ Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN

Gdzie zamontować urządzenie IMPULS?

IMPULS EKO przeznaczony jest m.in do zabezpieczania instalacji wodnych oraz urządzeń AGD w domu jednorodzinnym, mieszkaniu lub w biurze. Dlatego też powinien być zamontowany zaraz za licznikiem wody. Takie miejsce montażu zagwarantuje 100% ochronę całego obiegu i wszystkich urządzeń do niego wpiętych.

Jak poprawnie zamontować urządzenie IMPULS?

IMPULS EKO może być zainstalowany bezpośrednio przez użytkownika. Materiał rury nie ma wpływu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia (wyjątkiem są ołowiane rury). IMPULS EKO może być zamontowany poziomo lub też pionowo. Wymagane miejsce to 150 - 300 mm.

1. Generator impulsów przymocować do rury lub innej powierzchni za pomocą dołączonych uchwyty, zwracając uwagę na to, aby w pobliżu znajdowało się gniazdko elektryczne.
2. Przewód impulsowy owinać na poziomą lub pionową część rurociągu.
UWAGA! Jeśli cewki nie będą nawinięte zgodnie z kierunkiem przedstawionym na poniższym zdjęciu urządzenie nie będzie działać.
Minimalna ilość nawinięć cewek to 13 z jednej strony. Jeżeli można na rurze nawinąć więcej zwoi, niż 13 - warto to zrobić. Spowoduje to mocniejsze oddziaływanie pola elektromagnetycznego.
3. Końce cewek przymocować za pomocą dołączonych opasek zaciskowych tak, aby oba końce przewodu miały podobną długość umożliwiającą użycie zacisku.
4. Przewód impulsowy należy zewrzeć ze sobą, przez dołączony do zestawu zacisk (przy użyciu kombinerek).
5. Podłączyć zasilanie do urządzenia. Powinna zaświecić się niebieska dioda LED.

